

S.C. IMPACT SĂNĂTATE S.R.L.

Str. Fagului nr.33, Iași, Jud. Iași

J2019000940223, CUI: RO40669544

RO36INGB0000999908879352 – ING Bank

Telefon: 0740868084; 0727396805

office@impactsanatate.ro

www.impactsanatate.ro

Nr. 3749 / 14.07.2026

**Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului
populației pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZARE ȘI
SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CLĂDIRE DIN SEDIU BANCĂ ÎN HOTEL”,
situat în municipiul Focșani, strada Ștefan cel Mare, nr. 43, județul
Vrancea**

BENEFICIAR: S.C. ELECTRIC LIGHT S.R.L.

CUI: 19537863 J2006000928393

Comuna Vârteșcoiu, Sat Vârteșcoiu, Județul Vrancea

ELABORATOR: S.C. IMPACT SĂNĂTATE S.R.L. IAȘI

Dr. Chirilă Ioan

2026



Digitally signed
by IOAN CHIRILA

IX. REZUMAT

Beneficiar: S.C. ELECTRIC LIGHT S.R.L. CUI: 19537863 J2006000928393
Comuna Vârteșcoiu, Sat Vârteșcoiu, Județul Vrancea

Obiectiv de investiție: „MODERNIZARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CLĂDIRI DIN SEDIU BANCĂ ÎN HOTEL”, situat în municipiul Focșani, strada Ștefan cel Mare, nr. 43, județul Vrancea

Amplasamentul obiectivului studiat este situat în municipiul Focșani, strada Ștefan cel Mare, nr. 43, județul Vrancea.

Imobilul, situat în intravilanul municipiului Focșani, compus din teren măsurat de 1705 mp și construcția edificată pe acesta, este proprietatea S.C. ELECTRIC LIGHT S.R.L. conform Extrasului de carte funciară nr. 57503.

Imobilul este situat în zona de protecție a monumentelor istorice, în zonă construit protejată nr. 3 ZCP3- AXUL BD. GĂRII.

Folosința actuală: curți construcții în suprafață măsurată de 1705 mp și construcția C1 – sediu bancă S+P+2 în suprafață construită la sol de 796,7 mp.

Destinația stabilită: conform PUG aprobat prin HCL nr. 263/29.08.2024, imobilul se află în zona construită protejată nr. 3 (ZCP 3), în aria de protecție a monumentelor istorice, în unitatea teritorială de referință ISE – zonă instituții, servicii, dotări și echipamente publice, conform planșei de reglementări urbanistice – zonificare funcțională propusă aferentă PUG.

Prin prezenta documentație beneficiarul propune modernizarea clădirii existente pe teren și schimbarea destinației acesteia, din sediu bancă în hotel.

Prin realizarea obiectivului propus se urmărește creșterea numărului de spații pentru servicii de alimentație publică și cazare în localitatea Focșani. Investiția se adresează în special turiștilor însă poate fi deservi și populația municipiului Focșani, prin structura de alimentație publică propusă.

Imobilul este alcătuit din teren cu suprafața de 1705 mp și categoria de folosință curți construcții și construcția C1 -SEDIU BANCĂ, cu regim de înălțime S+P+2E, Ac=796,70 mp și Acd=2933,87 mp.

Situația existentă

Construcția existentă este alcătuită dintr-o suită de încăperi, repartizate la cele 4 niveluri (subsol, parter, etaj 1, etaj 2) astfel:

Nr.crt.	Denumire	Suprafața (mp)
SUBSOL		
S.01	Adăpost A.L.A.	36,39
S.02	Adăpost A.L.A.	32,44
S.03	W.C.	1,50
S.04	W.C.	1,68

S.05	W.C.	1,60
S.06	Antecameră valori	11,35
S.07	Cameră Valori (zonă inaccesibilă)	10,26
S.08	Sas	2,40
S.09	Arhiva	23,13
S.10	Hol+ Casa scării	28,07
S.11	Antecamera tezaur	31,97
S.12	Tezaur	21,76
S.13	Hol	9,14
S.14	Hol	6,67
S.15	Grup sanitar	5,53
S.16	Zonă auto- acces tezaur	100,39
S.17	Garaj	20,68
S.18	Garaj	16,00
S.19	Garaj	16,43
S.20	Garaj	16,43
S.21	Hol+ Casa scării	17,77
S.22	Grup sanitar	3,29
S.23	Centrala termică	35,89
S.24	Cameră tehnică	11,71
S.25	Cameră tehnică	17,37
Total S_u subsol		479,85
Total S_c subsol		703,85

PARTER		
P.01	Sală parter	473,05
P.02	Zonă ghișee	30,35
P.03	Hol	8,53
P.04	Birou	25,68
P.05	Birou	19,19
P.06	G.S	6,15
P.07	G.S	6,00
P.08	Hol+casa scării	22,17
Total S_u parter		591,12
Total S_c parter		796,70

ETAJ I		
E1.01	Birou	43,08
E1.02	Sala 1	108,94
E1.03	Spațiu de circulație- cota +4,65	164,20
E1.04	Birou	66,47
E1.05	Grup sanitar	7,05
E1.06	Oficiu	40,27
E1.07	Podest – cota +3,00	7,02
E1.08	Sala 2	108,04
E1.09	G.S. B	6,15
E1.10	G.S. F	6,00
E1.11	Hol+ casa scării	22,17

Total S_u etaj I	579,39
Total S_c etaj I	796,70

ETAJ II		
E2.01	Grup sanitar	7,05
E2.02	Sala etaj 2	39,18
E2.03	Sala etaj 2	107,53
E2.04	Depozitare etaj 2	14,22
E2.05	Hol+ casa scării	22,40
Total S_u etaj II		190,38
Total S_c etaj II		636,62

Suprafață utilă totală (S+P+E1+E2) = 1.840,74 mp

Suprafață construită totală (S+P+E1+E2) = 2.933,87mp

Situația propusă

Beneficiarul dorește să schimbe destinația construcției existente, din sediu bancă în unitate de cazare – hotel.

Schimbarea destinației necesită realizarea următoarelor categorii de lucrări:

- Modificări ale structurii de rezistență a clădirii;
- Recompartimentări interioare;
- Modificări ale instalațiilor existente (alimentare cu apă, canalizare, climatizare, electrice);
- Instalații noi (sistem antiefracție, sistem control acces, sistem supraveghere video, sistem detecție și semnalizare incendii, sistem stingere incendii cu hidranți interiori);
- Refacere finisaje interioare și exterioare;
- Reorganizare/sistematizare incintă – amenajare parcare, amenajare spații verzi, amenajare platformă europubele.

După reorganizare, clădirea va fi compusă din următoarele încăperi:

- structura funcțională propusă;
- spații de cazare;
- spații de circulație;
- spații conexe;
- spații de alimentație publică;
- anexe tehnico-gospodărești;
- adăpost ala.

Spațiile vor fi distribuite la nivelurile clădirii astfel:

La subsol:

- spații de circulație;

- spații de alimentație publică;
- anexe tehnico-gospodărești;
- adăpost ALA.

Nr.crt.	Denumire încăpere	Suprafața (mp)
SUBSOL		
S.01	Adăpost ALA	36,39
S.02	Adăpost ALA	32,44
S.03	WC ALA	4,94
S.04	Sas ALA	2,40
S.05	Hol	10,67
S.06	Depozit veselă	4,24
S.07	Spălător vase - veselă	5,69
S.08	Hol	8,18
S.09	Bucătărie rece	13,86
S.10	Porționare	19,05
S.10.1	Spațiu preparări preliminare	12,47
S.11	Bucătărie caldă	21,76
S.12	Depozit S.N.C.U.	5,71
S.13	Depozit de zi	9,14
S.14	Birou recepție marfă	4,93
S.15	Grup sanitar recepționar marfă	2,54
S.16	Anexă bucatărie	11,53
S.17	Depozit materiale curățenie bloc alimentar	5,59
S.18	Oficiu	22,47
S.19	Alee aprovizionare	89,47
S.19.1	Depozit ambalaje	1,65
S.20	Hol	3,10
S.21	Depozit produse perisabile	20,68
S.22	Depozit produse preambalate + Montcharge bar	13,97
S.23	Zona întoarcere auto	15,84
S.24	Spațiu tehnic	11,54
S.25	Spațiu tehnic	35,45
S.26	Filtru sanitar personal curățenie	12,81
S.27	Spălătorie-uscătorie-călcătorie	12,83
S.28	Casa scării	17,26
S.29	Depozit temporar lenjerie murdară	3,29
Su total subsol		479,25
Sc subsol		696,33

La parter:

- spații de cazare;
- spații de circulație;
- spații conexe;
- spații de alimentație publică;
- anexe tehnico-gospodărești.

Nr.crt.	Denumire încăpere	Suprafața (mp)
---------	-------------------	----------------

PARTER		
P.01	Sală de mese - Restaurant	144,90
P.02	Terasă acoperită	55,32
P.03	Terasă	19,15
P.04	Bufet autoservire mic dejun	36,00
P.05	Bar (zonă preparare+zonă servire+ depozit bar+ montcharge băuturi)	63,49
P.06	Hol intrare+ lift persoane cazate	124,56
P.07	Recepție	18,54
P.07.1	Depozit bagaje clienți	3,31
P.08	Vestiar personal bloc alimentar – <i>haine de stradă</i>	4,59
P.09	Vestiar personal bloc alimentar – <i>grup sanitar și duș</i>	15,83
P.10	Vestiar personal bloc alimentar – <i>echipament de lucru</i>	6,48
P.11	Scară acces subsol bloc alimentar	8,34
P.12	Grup sanitar clienți - persoane cu dizabilități	6,31
P.13	Grup sanitar clienți - bărbați	9,00
P.14	Grup sanitar clienți - femei	9,05
P.14'	Depozit materiale curățenie	4,86
P.15	Birou administrator	16,35
P.16	Camera 002	23,19
P.17	Grup sanitar	5,29
P.18	Camera 001	23,81
P.19	Grup sanitar	5,29
P.20	Casa scării	23,00
P.21	Hol	27,83
P.22	Oficiu curățenie	6,31
P.22.1	Depozit consumabile	2,93
P.23	Grup sanitar personal administrativ	6,15
P.24	Hol	2,93
S_u total parter		672,79
S_c parter		796,70

La etaj 1:

- spații de cazare;
- spații de circulație;
- anexe tehnico-gospodărești.

Nr.crt.	Denumire încăpere	Suprafața (mp)
ETAJ I		
E1.01	Camera 101	23,25
E1.02	Grup sanitar	5,29
E1.03	Camera 102	22,13
E1.04	Grup sanitar	5,29
E1.05	Camera 103	18,45
E1.06	Grup sanitar	5,56
E1.07	Camera 104	26,91
E1.08	Grup sanitar	5,77
E1.09	Duplex 105- Cameră de zi	35,26
E1.10	Grup sanitar	4,23

E1.11	Spațiu de dormit	19,00
E1.12	Duplex 106- Camera de zi	31,51
E1.13	Grup sanitar	4,18
E1.14	Spațiu de dormit	15,20
E1.15	Camera 107	25,35
E1.16	Grup sanitar	4,19
E1.17	Camera 108	27,12
E1.18	Grup sanitar	4,43
E1.19	Camera 109	21,07
E1.20	Grup sanitar	4,00
E1.21	Camera 110	19,46
E1.22	Grup sanitar	4,00
E1.23	Duplex 111- Camera de zi	32,15
E1.24	Grup sanitar	5,28
E1.25	Spațiu de dormit	19,45
E1.26	Camera 112	21,84
E1.27	Grup sanitar	6,45
E1.28	Camera 113	18,15
E1.29	Grup sanitar	4,21
E1.30	Camera 114	18,45
E1.31	Grup sanitar	4,13
E1.32	Camera 115	18,19
E1.33	Grup sanitar	5,13
E1.34	Culoar circulație (cota +4,65)	87,61
E1.35	Culoar circulație (cota +3,00)	35,18
E1.36	Oficiu curățenie	6,15
E1.37	Depozit consumabile	2,93
E1.37.1	Depozit lenjerie curată	6,31
E1.38	Casa scării	23,00
Su total parter		645,70
Su parter		796,70

La etaj 2:

- spații de cazare;
- spații de circulație;
- anexe tehnico-gospodărești.

Nr.crt.	Denumire încăpere	Suprafața (mp)
ETAJ 2		
E2.01	Camera 201	23,27
E2.02	Grup sanitar	5,29
E2.03	Camera 202	21,88
E2.04	Grup sanitar	5,29
E2.05	Apartament 203 – Camera de zi	31,88
E2.06	Spațiu de dormit	18,40
E2.07	Grup sanitar	6,57
E2.08	Podest circulație	14,15
E2.08.1	Culoar circulație (cota +6,00)	22,32
E2.09	Oficiu curățenie	7,34
E2.10	Depozit consumabile	2,53

E2.11	Depozit lenjerie curată	5,36
E2.12	Casa scărilor	23,00
Total S_u etaj II		187,28
Total S_c etaj II		636,62

Suprafață utilă totală (S+P+E1+E2) propusă = 1.985,02 mp

Suprafață construită desfășurată (S+P+E1+E2) propusă = 2.926,35 mp

Compartimentările și finisajele interioare

Local, se vor menține compartimentările interioare existente, realizate din zidărie de cărămidă/bca sau din beton armat. Compartimentările noi se vor realiza cu pereți ușori din plăci gips-carton fixate pe structură metalică specifică.

Finisaje interioare:

Pardoselile - vor primi finisaje conform noilor destinații:

- Beton rolat în subsol, bucătărie rece, depozite, spații tehnice, spălătorie-uscătorie, holuri alee aprovizionare și zone întoarcere.
- gresie antiderapantă în holuri și case scăări, recepție, bar, bufet, terase, bucătărie caldă, sală porționare, oficiu, băi, grupuri sanitare și vestiare.
- parchet în birou administrator.
- pardoseală acoperită cu mochetă în restaurant parter, camere, apartamente, spațiile de dormit și culoarele de circulație.

Pereți – toți pereții se vor finisa cu glet și vopsitorii lavabile; local se vor monta finisaje decorative (tapet, riflaje etc.) sau placaje cu plăci ceramice/piatră artificială (grupuri sanitare, băi, spațiile de gătit)

Tavane – se vor monta tavane false din plăci de gips-carton sau tavan casetat tip Armstrong, în toate încăperile, pentru mascarea traseelor de instalații;

Finisaje exterioare

Toate tencuielile exterioare existente se vor reface, după termoizolarea clădirii.

Se vor reface straturile de termo și hidroizolare ale acoperișurilor de tip terasă.

Se va înlocui actualul perete cortină cu o fațadă ventilată în care proporția plin-gol să fie în favoarea plinului. Se urmărește adaptarea fațadei la noua destinație, pereții din sticlă nefiind potriviți pe zonele tratate ca unități de cazare.

Închiderile exterioare

Se vor păstra în integralitate închiderile exterioare existente, realizate din zidărie de cărămidă sau beton armat. Local, în pereții exteriori existenți se vor decupa goluri noi de uși/ferestre.

Se vor termoizola toți pereții exteriori (existenți, propuși).

Acoperișul și învelitoarea

Se vor reface toate straturile termo și hidroizolante ale acoperișurilor de tip terasă (circulabilă sau necirculabilă). Local, se vor realiza acoperișuri noi, de asemenea tip terasă necirculabilă, termo și hidroizolată.

Tâmplărie interioară/exterioară

Se va înlocui integral tâmplăria existentă cu tâmplărie nouă, din aluminiu cu rupere de punte termică și geam triplu.

Amenajări exterioare

Pe amplasamentul analizat se vor realiza lucrări de amenajare a terenului, respectiv:

- Amenajare alei carosabile și parcare (10 locuri) $S = 505,90$ mp;
- Amenajare spații verzi $S = 266,88$ mp;
- Amenajare platformă europubele $S = 3,00$ mp; platforma de europubele va fi impermeabilizată, împrejmuită și dotată cu hidrant exterior pentru igienizarea europubelelor și sifon de scurgere ape uzate menajere către rețeaua exterioară de canalizare.

Vecinătăți

Conform planului de amplasament și documentației depuse, obiectivul studiat are următoarele vecinătăți:

- **NORD:** intersecție cu sens giratoriu la limita amplasamentului; locuințe la distanța de cca 34 m, 50 m față de limita amplasamentului și la distanțe de cca 55 m, 72 m față de clădirea propusă;
- **NORD-EST:** strada Ștefan cel Mare la limita amplasamentului; locuințe la distanță de 13,05 m față de limita amplasamentului și la distanță de 20,05 m față de clădirea propusă; anexă la distanța de 18,20 m față de limita amplasamentului și la distanța de cca 25,20 m față de clădirea propusă;
- **SUD-EST:** locuința la limita amplasamentului și la distanța de 3,76 m de clădirea propusă, locuință la distanța de cca 18 m față de limita amplasamentului și de cca 24 m față de clădirea propusă;
- **SUD:** locuința la limita amplasamentului și la distanța de 5,71 m față de clădirea propusă, locuințe la distanța de cca 10 m, 18 m față de limita amplasamentului, și la cca 14 m, 26 m de clădirea propusă;
- **SUD-VEST:** locuințe la distanțe de 4 m, 10,13 m față de limita amplasamentului și la distanțe de 5,52 m, 10,96 m față de clădirea propusă; restaurant Tepte Steak Häuse la distanța de cca 45 m față de limita amplasamentului și la distanța de cca 46 m față de clădirea propusă;
- **VEST:** strada Tăbăcari la limita amplasamentului; Muzeul de Istorie Casa Alaci la distanța de cca 42 m față de limita amplasamentului și la distanța de 48,37 m față de clădirea propusă.

Accesul în incintă se va realiza atât din strada Ștefan cel Mare cât și strada Tăbăcari.

În condițiile respectării integrale a documentației prezentate și a recomandărilor din prezentul studiu, distanțele existente pot fi considerate perimetru de protecție sanitară și obiectivul poate funcționa pe amplasamentul existent.

Considerăm că activitățile care se vor desfășura în cadrul obiectivului studiat nu vor afecta negativ confortul și starea de sănătate a populației din zonă, prin aplicarea măsurilor prevăzute.

Evaluarea impactului a fost realizată printr-un studiu care a analizat potențialii factori de risc din mediu precum și recomandările care au ca scop minimalizarea efectelor negative.

Impactul asupra factorilor de mediu determinanți ai sănătății

Studiul de evaluare a impactului asupra sănătății populației a analizat impactul proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influența starea de sănătate și confortul populației rezidente, măsurile propuse pentru minimalizarea efectelor negative și accentuarea efectelor pozitive ale realizării și funcționării obiectivului precum și impactul asupra determinantilor sănătății.

Considerăm că activitățile care se vor desfășura în cadrul acestui obiectiv de investiție nu creează premisele afectării negative a confortului și stării de sănătate a populației din zonă.

În perioada de amenajare pot fi afectați factorii de mediu aer, sol, zgomot – dar va fi pe termen scurt, și impactul poate fi minimizat prin aplicarea măsurilor prevăzute.

În perioada de funcționare, pot apărea acute de zgomot datorită creșterii traficului, sau datorită altor activități specifice, însă acestea se vor manifesta momentan, pe perioade scurte de timp.

În faza de funcționare nu se preconizează să fie generate substanțe și preparate chimice periculoase care să afecteze factorii de mediu, deoarece activitatea de locuire propusă nu evacuează noxe sau mirosuri în atmosferă și nu necesită instalații de epurare speciale.

În timpul lucrărilor de amenajare a spațiului propus, impactul negativ asupra așezărilor umane este redus și are un caracter limitat în timp, fiind cauzat de zgomotul de utilaje ale șantierului și a pulberilor sedimentate. Operațiunile pe șantier vor trebui programate astfel încât să se respecte orele legale de odihnă. Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanentă a fronturilor de lucru.

Oportunitatea principală o reprezintă prezența amplasamentului în vecinătatea unor căi de circulație de trafic local și a dotărilor edilitare.

Impactul direct asupra locuitorilor din zonă poate apărea numai în caz de accident în timpul transportului sau manevrării utilajelor și materialelor de construcție.

Totodată poate apărea impact direct cauzat de căderea unor componente dacă are loc un cutremur puternic.

Pentru reducerea efectelor negative asupra populației și sănătății umane lucrătorii vor fi informați și instruiți cu privire la respectarea regulilor privind protecția calității apelor și prevenirea accidentelor.

Obiectivul de investiție va avea impact:

- pozitiv direct, asupra zonei studiate și vecinătăților imediate datorită faptului că arhitectura propusă este modernă iar lucrările de sistematizare verticală și de amenajare vor îmbunătăți starea și în mod categoric imaginea actuală a terenului și va oferi servicii necesare comunității;

- negativ direct și indirect, temporar, pe perioada în care se vor executa lucrări de amenajare în zonă.

Lucrările care fac obiectul prezentului studiu, nu constituie o sursă semnificativă de disconfort pentru așezările umane (atât din punctul de vedere al poluării aerului, cât și al nivelului de zgomot).

Amplasarea și forma finală a clădirilor trebuie să asigure însorirea locuințelor pe o durată de minimum 1 ½ ore la solstițiul de iarnă, a tuturor încăperilor de locuit din locuințele învecinate amplasamentului.

Prin realizarea acestui obiectiv, cu respectarea măsurilor de diminuare a impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se consideră că prognoza asupra calității vieții se menține în condițiile anterioare, iar prin activitatea sa, condițiile sociale ale comunității din localitate se vor îmbunătăți, atât prin forța de muncă solicitată, prin calitatea forței de muncă cât și a condițiilor de muncă. Impactul funcționării obiectivului studiat va fi pozitiv prin crearea de locuri de muncă și va contribui la creșterea veniturilor la bugetul local.

Se impune dezvoltarea economică a activității pe criterii ecologice, pe baza unui plan de dezvoltare durabilă în vederea asigurării protecției așezărilor umane.

Se apreciază că obiectivul nu va constitui o sursă de zgomot și vibrații în perioada de exploatare.

Se vor asigura toate instalațiile și echipamentele necesare pentru protecția/stingerea incendiului: stingătoare, iluminat de siguranță, hidranți exteriori, instalații de semnalizare și detecție conform scenariului de siguranță la incendiu.

În condițiile respectării integrale a proiectului, obiectivul de investiție poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic în zonă, iar eventualul impact negativ asupra sănătății populației poate fi evitat prin respectarea următoarelor condiții.

Condiții și recomandări

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfășurată în amplasamentul analizat o poate avea asupra populației rezidente, sintetizăm, în continuare, câteva din măsurile esențiale pe care titularul de activitate le va avea în vedere.

Pentru realizarea acestei investiții se vor obține avizele specificate în certificatul de urbanism și se vor respecta recomandările cuprinse în avizele / studiile de specialitate, prevederile legale și normativele în vigoare.

Activitatea de pe amplasament trebuie să se desfășoare cu asigurarea și implementarea tuturor măsurilor de reducere a impactului asupra fiecărui factor de mediu, așa cum au fost propuse în prezentul studiu.

Se propun diferite măsuri pentru minimizarea și/sau evitarea potențialelor impacturi asupra mediului. Măsurile generale de reducere includ conformarea cu reglementările naționale și europene și respectarea prevederilor planurilor și programelor locale, regionale și naționale, care au legătură cu acest proiect.

Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra aerului

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operațiile de pe amplasament să se realizeze în așa fel încât emisiile să nu determine deteriorarea calității aerului, dincolo de

limitele amplasamentului; se vor planifica și gestiona activitățile din care pot rezulta mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților (inversiuni termice, timp înnoiră), pentru prevenirea transportului mirosului la distanțe mai mari.

În perioada de amenajare vor fi respectate următoarele măsuri:

- se vor folosi vehicule cu grad redus de emisii de gaze de ardere (EURO); autovehiculele folosite vor respecta condițiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;
- transportul materialelor și deșeurilor produse în timpul executării lucrărilor se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăștierei acestora;
- se va alege traseul cel mai scurt între locul de asigurare al materiilor prime și locul de punere în operă;
- nu se va părăsi incinta organizării de șantier cu roțile autovehiculelor și/sau caroseria murdară;
- stropirea permanentă a platformelor șantierului, pentru evitarea generării emisiilor de praf în atmosferă datorită lucrărilor de săpătură pentru aleile de circulație;
- se va asigura funcționarea motoarelor utilajelor și autovehiculelor la parametri normali (evitarea exceselor de viteză și încărcătură);
- verificarea stării tehnice a utilajelor și echipamentelor, respectarea graficului de întreținere, reparații curente și capitale;
- pe perioada execuției lucrărilor vor fi asigurate măsurile și acțiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf și noxe de orice fel prin folosirea plaselor de protecție care vor împrejmui zona de lucru;
- în etapa de șantier, pentru a se evita creșterea concentrației de pulberi în suspensie în aer se va avea în vedere stropirea suprafețelor de teren la zi și curățirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieșirea din șantier;
- se va întocmi și respecta graficul de execuție a lucrărilor cu luarea în considerație a condițiilor locale și a condițiilor meteorologice;
- se va asigura restricționarea vitezei de circulație a autovehiculelor în corelare cu factorii locali;
- se va menține ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă obiectivului;
- activitățile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafețelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, perdele antipraf), în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;
- pe toată perioada realizării lucrărilor de realizare a investiției vor fi respectate prevederile STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate în ceea ce privește pulberile.

În perioadele secetoase și cu vânt puternic, se recomandă monitorizarea calității aerului pentru a preveni și controla poluarea cauzată de antrenarea particulelor în suspensie.

În perioada de implementare a proiectului, pentru evitarea dispersiei particulelor în atmosferă, se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de construcție vor fi depozitate în locuri special amenajate și ferite de acțiunea vântului. În cazul depozitării temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a nu fi împrăștiate prin acțiunea vântului.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf în timpul transportului, materialele se vor transporta în condiții care să asigure acest lucru prin stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene/containere adecvate tipului de material transportat, etc.

Mijloacele de transport și utilajele vor folosi numai traseele prevăzute prin proiect, suprafețe amenajate, astfel încât să se reducă pe cât posibil reantrenarea particulelor în aer. Se recomandă stropirea în perioada de secetă și temperaturi ridicate din timpul verii, pentru reducerea concentrațiilor de pulberi în atmosferă și totodată menținerea în buna stare a suprafeței.

În urma verificărilor periodice în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de ardere, dacă vor apărea depășiri ale indicatorilor admiși (depășiri ale limitelor aprobate prin cărțile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi oprite și vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

Este important ca în pauzele de activitate, motoarele mijloacelor de transport și ale utilajelor să fie oprite, evitându-se funcționarea sau manevrele nejustificate a acestora.

Proiectul tehnic va cuprinde măsuri de protecție a calității aerului pe parcursul realizării lucrărilor, utilizându-se aparatură și utilaje a căror stare de funcționare se va conforma prevederilor specifice.

Se va asigura o organizare riguroasă a activităților propuse pe amplasament, respectând programul planificat și actualizându-l în funcție de situațiile apărute, pentru a fluidiza circulația și a preveni supraîncărcarea mijloacelor de transport. Se va avea în vedere utilizarea unui sistem simplu de amenajare, amplasare și asamblare/montare, astfel încât emisiile provenite din sursele dirijate să se încadreze în valorile limite admise de legislația în vigoare, iar sursele nendirijate să fie menținute la un nivel minim, evitând un impact semnificativ asupra calității aerului.

În perioada de funcționare a obiectivului se vor avea în vedere următoarele:

- efectuarea activităților de transport, manipulare, pregătire deșeurilor strict în spațiile special destinate și cu autovehicule/echipamente/utilaje adecvate;
- platforma destinată pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere va fi amenajată la distanța de minimum 10 m de ferestrele locuințelor;
- parcare la sol se va amenaja în incinta amplasamentului, la distanțe de minimum 5 m de ferestrele locuințelor (conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014, art. 4c); Parcare vehiculelor se va organiza exclusiv în spații autorizate, fără ocuparea carosabilului sau a zonelor adiacente destinate traficului;
- exploatarea și întreținerea corespunzătoare a tuturor echipamentelor și instalațiilor existente pe amplasament;

- se va asigura exhaustarea gazelor de ardere de la centrala termică/hote astfel încât să nu deranjeze locuitorii învecinați (la distanță de ferestrele camerelor de locuit);
- în exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substanțelor nocive sau insalubre în instalațiile de încălzire, ventilare și canalizare și posibilitatea de curățire a instalațiilor care să împiedice apariția și dezvoltarea acestor substanțe;
- deșeurile rezultate din activitatea obiectivului vor fi colectate și depozitate temporar în containere special amenajate, conforme cu normele sanitare și de mediu. Acestea vor fi ulterior ridicate de către servicii specializate de salubritate.
- se vor respecta normele de prevenire și stingere a incendiilor, prin întreținerea periodică a instalației electrice de iluminat și forță, și manipularea cu precauție a substanțelor de curățire;
- respectarea tehnologiilor specifice fiecărei activități.

Încălzirea spațiilor se va face prin intermediul centralei termice pe combustibil gazos – gaz metan. Se menționează că arderea se face automatizat ceea ce presupune o ardere completă, ecologică, gazele de ardere neconținând substanțe toxice ce necesită măsuri speciale de tratare sau dispersie.

Pentru satisfacerea condiției tehnice referitoare la igiena aerului, în interiorul clădirii se va asigura ventilația naturală prin ochiurile mobile din tâmplăriile exterioare, iar cea artificială prin instalații de ventilație și climatizare.

Titularul de activitate este responsabil de gestionarea oricăror situații, pentru a nu se crea disconfort vecinilor.

Împotriva senzației de disconfort a populației prin producerea de eventuale mirosuri, praf, fum a obiectivului studiat, care afectează locatarii adiacenți obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

Funcționarea obiectivului studiat se va realiza în așa fel încât emisiile de poluanți determinate de acesta (inclusiv de substanțe generatoare de mirosuri obiectionale) să nu determine afectarea sănătății populației din teritoriile protejate (zonele de locuit etc.) din zona de influență a obiectivului propus, să nu producă disconfort acestei populații și să nu depășească concentrațiile maxime admise pentru acești poluanți prevăzute în normativele/standardele în vigoare în factorul de mediu aer.

În cazul sesizărilor din partea vecinilor, *se va elabora un plan de gestionare al disconfortului olfactiv* și se vor aplica măsurile stabilite care să conducă la diminuarea disconfortului olfactiv, în conformitate cu Legea nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Terenul liber din jurul imobilului, care nu va fi amenajat ca platformă betonată, drum sau acces pietonal, se va amenaja ca spațiu verde, prin înierbare, plantare de pomi și arbuști decorativi, cu rol de protecție și ambient.

Impactul activităților de pe amplasamentul studiat, asupra atmosferei, va fi nesemnificativ dacă măsurile ce se vor adopta vor situa poluarea în limitele concentrațiilor admise pentru poluanții din emisiile atmosferice.

Măsurile propuse pentru diminuarea impactului asupra apelor, solului și subsolului

În perioada de amenajare

Se va evita poluarea apelor prin scurgeri de carburanți, uleiuri de la utilaje. Scurgerile de ulei sau alți carburanți sunt controlate de constructor prin procedurile interne ale acestuia. În general, se urmărește ca utilajele să fie în bună stare de funcționare. Schimburile de ulei nu se fac în amplasament.

Operațiile de întreținere și reparație a utilajelor și echipamentelor vor fi realizate în atelier/locații cu dotări adecvate.

Se vor înlătura toate materialele sau depunerile din zona canalizărilor pentru a se evita obturarea acestora.

Depozitarea materialelor folosite se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulația în zona obiectivului.

Refacerea siturilor după execuție, unde va fi cazul, se va face prin așternere de sol vegetal pentru asigurarea condițiilor pedologice de refacere a biodiversității.

Alimentarea cu carburanți a utilajelor și mijloacelor de transport se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate.

Se va asigura controlul strict al transportului materialelor de construcții cu autovehicule, pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu.

Se va evita poluarea solului prin scurgeri de carburanți de la utilajele și mijloacele auto ale executantului, eliminarea lor intrând tot în sarcina acestuia.

În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate.

Deșeurile inerte rezultate din activitatea de amenajare a construcției, vor fi depozitate separat și vor fi transportate la depozitul controlat cel mai apropiat de locație.

După realizarea investiției, vor fi necesare măsuri permanente de întreținere a spațiilor plantate, a amenajărilor din incintă, astfel încât să nu se producă degradări importante ale terenului.

Constructorul va asigura:

- utilizarea de materiale și materii prime cu impact minim asupra mediului;
- depozitarea materialelor necesare numai în locuri special amenajate și marcate;
- strângerea materialelor folosite după terminarea lucrărilor și transportarea acestora la sediul prestatorului;
- eliberarea terenului de materiale care pot să degradeze sau să polueze zona;
- limitarea deplasării echipelor și echipamentului numai pe căile de acces aprobate;
- colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor propuse pe amplasament;
- efectuarea transportului deșeurilor în condiții de siguranță la agenții economici specializați în valorificarea deșeurilor;
- este interzisă arderea/neutralizarea și abandonarea deșeurilor în instalații, respectiv locuri neautorizate acestui scop;

- orice eveniment de mediu apărut din vina executantului în timpul lucrării va fi anunțat imediat beneficiarul iar înlăturarea efectelor se va face pe cheltuiala executantului lucrării.

Orice eveniment de mediu apărut din vina executantului în timpul lucrării va fi anunțat imediat beneficiarul iar înlăturarea efectelor se va face pe cheltuiala executantului lucrării.

Lucrările de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de suprafață, fiind astfel proiectate încât să conducă la conservarea gradului de stabilitate generală și locală din zonă și să asigure drenarea corectă a apelor meteorice.

În timpul funcționării

Alimentarea cu apă pentru zona studiată se va face de la sistemul centralizat de alimentare cu apă al municipiului, care asigură debitul și presiunea necesare funcționării obiectivului propus. Aceasta sursă va asigura debitul necesar pentru satisfacerea consumului de apă și stingerea eventualelor incendii.

Calitatea apei potabile trebuie să îndeplinească cerințele actelor normative europene și românești (Directiva EU nr. 2184/2020 privind calitatea apei destinate consumului uman; Ordonanța nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, aprobată și modificată prin Legea nr. 96/2024).

Cerința privind igiena evacuării reziduurilor lichide, implică asigurarea unui sistem corespunzător de eliminare a acestora astfel încât să nu prezinte surse potențiale de contaminare a mediului, să nu emită mirosuri dezagreabile, să nu prezinte posibilitatea scurgerilor exterioare și să nu prezinte riscul de contact cu sistemul de alimentare cu apă.

În prevederea diminuării încărcării apelor uzate menajere cu poluanți, se vor utiliza produse biodegradabile, existente pe piață într-o largă varietate, de asemenea, pentru a minimiza încărcarea apelor rezultate în urma igienizării spațiilor de depozitare/ tehnice, se va utiliza ca tehnologie de curățare inițial aspirarea spațiilor și apoi spălarea acestora.

Apa uzată menajeră și apa tehnologică va fi colectată și transportată în rețeaua stradală.

Apele uzate rezultate din zona de restaurant/bucătărie vor fi colectate separat de restul apelor menajere și trecute printr-un separator de grăsimi cu debitul de 10 l/s, amplasat în exterior. Separatorul reține grăsimile și uleiurile alimentare înainte de descărcarea în rețeaua de canalizare, prevenind colmatarea conductelor și protejând rețeaua publică/stația de epurare. Separatorul se va vidanja și curăța periodic, conform programului de întreținere.

Apele pluviale colectate de pe platforma de parcare vor fi trecute, înainte de descărcare, printr-un separator de hidrocarburi (produse petroliere), pentru reținerea uleiurilor/carburanților antrenati de pe suprafața carosabilă, astfel încât apele descărcate să fie convențional curate. Separatorul se va întreține și vidanja periodic.

Valorile maxime admise ale indicatorilor de calitate a apei evacuate sunt stabilite în conformitate cu NTPA 002/2002, HG 188/2002 completată și modificată cu HG 352/2005. Se vor respecta prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005

(republicată și actualizată) privind protecția mediului și Legea nr. 107/2001 (cu modificările și completările ulterioare) a apelor.

Gestionarea deșeurilor se va efectua în condiții de protecție a sănătății populației și a mediului supuse prevederilor legislației specifice în vigoare. Se interzice depozitarea neorganizată a deșeurilor.

Pentru combaterea cauzelor potențiale de poluare a freaticului se va exclude posibilitatea depozitării direct pe sol, a recipientelor cu conținut de substanțe periculoase pentru mediu, crearea unei zone special destinate pentru depozitarea deșeurilor.

Se propune amenajarea unei platforme pentru păstrarea pubelelor destinate colectării și depozitării deșeurilor, presortare pe categorii, în vederea valorificării prin societăți abilitate.

Deșeurilor menajere, va fi amenajată la distanța de minimum 10 m de ferestrele locuințelor, va fi împrejmuită, impermeabilizată, cu asigurarea unei pante de scurgere și va fi prevăzută cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, va fi dimensionată pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și va fi întreținută în permanentă stare de curățenie (art.4, lit. a).

Deșeurile menajere rezultate în timpul activității de exploatare, se vor colecta și se vor depozita temporar într-un loc special amenajat, în tomberoane/containere cu capac și vor fi evacuate de societăți specializate, pe baza de contract.

Toate produsele de natură chimică utilizate vor fi amplasate în spații special amenajate în acest sens, separat de zona spațiului de alimentație publică.

Nu se vor manipula deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane.

Deratizarea și dezinfecția trebuie efectuată periodic conform programului stabilit în contract, asigurând protejarea corespunzătoare a ustensilelor, și monitorizarea constantă pentru prevenirea reinfecțiilor.

În faza de funcționare nu se preconizează să fie generate substanțe și preparate chimice periculoase care să afecteze factorii de mediu (apă, sol, subsol).

Măsurile propuse pentru diminuarea impactului produs de zgomot și vibrații

În perioada de amenajare

Pentru a nu depăși limita de zgomot, va trebui să se impună respectarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, iar pentru mijloacele auto staționarea cu motorul oprit și manipularea materialelor cu atenție, pentru evitarea zgomotelor inutile.

Se vor respecta zilele de odihnă legale și intervalul orelor de lucru permis în timpul zilei (intervalul 6:00-22:00), respectându-se perioada de odihnă a locuitorilor din zonele de tranzit.

În cazul unor reclamații din partea populației se vor modifica traseele de circulație.

Se va impune o limită de viteză corespunzătoare în jurul șantierului.

Pentru menținerea unui nivel al zgomotelor și vibrațiilor cât mai redus se recomandă ca întreținerea utilajelor, reparația și revizuirea acestora să se facă conform cărții tehnice a utilajului.

De asemenea, utilajele folosite trebuie să respecte Hotărârea 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. Potrivit acesteia, utilajele folosite trebuie să aibă aplicat în mod vizibil, lizibil și de neșters marcajul european de conformitate CE însoțit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore.

Programul de lucru în șantier va fi normal, doar pe timpul zilei, fără a afecta programul de odihnă și somn al locatarilor din imobilele vecine.

Zgomotul și vibrațiile vor fi la un nivel cât mai mic posibil și se vor lua măsuri pentru izolarea lor pentru a nu afecta cetățenii din imobilele învecinate sau de pe stradă.

Utilajele în repaus vor avea motoarele oprite. Nici un vehicul nu va avea motorul pornit în timpul staționării.

Evitarea completă sau reducerea transportului prin zonele dens populate.

Cerința privind protecția împotriva zgomotului implică conformarea spațiilor, respectiv a elementelor lor delimitatoare astfel încât zgomotul provenit din exteriorul clădirii sau din camerele alăturate perceput de către ocupanții clădirii, să se păstreze la un nivel corespunzător condițiilor în care sănătatea acestora să nu fie periclitată, asigurându-se totodată în interiorul spațiilor o ambianță acustică minim acceptabilă.

Criterii parametri și niveluri de performanță cu privire la asigurarea ambianței acustice în interiorul încăperilor cu specific medical - nivel de zgomot echivalent interior (limite admisibile) datorat unor surse de zgomot exterioare unităților funcționale: 30 dB(A)±5 dB(A) (în plus ziua, în minus noaptea). În cazul spațiilor ce necesită instalații de ventilație și/sau climatizare (tratarea aerului) se admite ca nivelul de zgomot interior să fie depășit cu încă max. 5 unități față de cel menționat mai sus.

Indicele de izolare auditivă (nivelul de performanță stabilit conform reglementărilor tehnice în vigoare), va fi realizat printr-o serie de măsuri constructive, precum:

- izolarea la zgomotul aerian prin masa pereților și planșeelor;
- izolarea la zgomotul de impact, prin pardoseli care amortizează zgomotul;
- izolarea acustică la zgomotul provenit din spații adiacente, prin elemente de construcție care asigură un nivel de zgomot sub 38 dB în spațiile comune;
- separarea spațiilor cu cerințe deosebite d.p.d.v. al confortului acustic, de spațiile producătoare de zgomot (spații gospodărești și spații tehnico-utilitare); izolarea corespunzătoare a elementelor despărțitoare;
- prevederea de echipamente dinamice (pompe ventilatoare, compresoare) cu nivel de zgomot scăzut în funcționare.

Dimensionarea instalațiilor se va realiza pentru viteze de circulație a fluidelor situate între limitele care nu produc zgomote.

Principalele surse de zgomot în vecinătatea amplasamentului sunt: traficul rutier de pe strada ce deservește obiectivul.

Parcarea se va construi în incinta amplasamentului proiectului de investiție, la distanțe de minimum 5m de ferestrele camerelor de cazare și de ferestrele locuințelor învecinate (conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014, art. 4c).

Finisajele interioare și dotările cu echipamente nu trebuie să creeze riscuri de accidente (art.18).

Materialele folosite în amenajarea, finisarea și dotarea hotelului se vor alege astfel încât să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare.

Se recomandă ca activitățile generatoare de zgomot să se desfășoare doar în orar diurn și se vor lua măsuri pentru diminuarea transmiterii zgomotului către vecinătăți. În vederea limitării nivelului de zgomot generat în perioada de amenajare, se va evita desfășurarea simultană a mai multor operațiuni cu potențial zgomotos.

În timpul funcționării

Activitățile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care să depășească limitele prevăzute în normativele în vigoare.

În interiorul incintei este interzisă folosirea oricărei forme de avertizare acustică (sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinătățile, cu excepția folosirii acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident.

În spațiul destinat parcării va fi interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj (autovehicule peste 3,5 tone, autobuze, remorci, etc.) precum și realizarea activităților de reparații și întreținere auto.

Pentru a nu se depăși nivelul de zgomot prevăzut în normele legale, se pot lua măsuri suplimentare de atenuare a propagării undelor sonore către vecinătăți și să se evite staționarea autovehiculelor cu motorul pornit.

Zgomotele din perioada de funcționare a obiectivului propus se vor încadra în limitele admise, conform legislației actuale.

Pentru închiderile clădirilor propuse (pereți, tâmplărie) se vor utiliza materiale care vor asigura o bună fonoizolație (de ex. ferestre termopan cu grad ridicat de fonoizolare).

Creșterea numărului de locuri de parcare la finalizarea proiectului de investiții, poate conduce la o creștere a nivelului de zgomot cauzat de traficul rutier, cu influențe pentru receptorii apropiați zonei de parcare.

Cerința privind protecția împotriva zgomotului implică conformarea spațiilor, respectiv a elementelor lor delimitatoare astfel încât zgomotul provenit din exteriorul clădirii sau din camerele alăturate perceput de către ocupanții clădirii, să se păstreze la un nivel corespunzător condițiilor în care sănătatea acestora să nu fie periclitată, asigurându-se totodată în interiorul spațiilor o ambianță acustică minim acceptabilă.

Se va asigura o izolație corespunzătoare la zgomot și vibrații, prin folosirea de echipamente performante, astfel încât să nu fie depășite normele în vigoare.

Se vor utiliza echipamente cu nivel de putere sonoră redus la funcționare, se va realiza amplasarea agregatelor frigorifice (prin intermediul unor amortizoare de cauciuc) pe fundații separate, rezemate la rândul lor pe suporturi din materiale antivibrație (plută sau cauciuc), dimensionate în mod corespunzător, în funcție de caracteristicile agregatelor; va fi împiedicată transmiterea vibrațiilor provocate de echipamentele în

mișcare (compresoare, motoare electrice, ventilatoare) prin izolarea la vibrații din fabrică a elementelor în mișcare utilizând sisteme antivibrante (arcuri, suporturi cauciuc); vitezele fluidelor în elementele de instalații (conducte, tubulaturi de ventilație) se vor încadra în vitezele recomandate în normativele de specialitate.

Amplasamentul nu va produce zgomote sau vibrații care să depășească limita admisă în zonă. Zgomotele produse de autovehiculele clienților/ aprovizionare și de activitățile specifice obiectivului vor fi temporare, nu se vor produce în același timp, vor avea o durată scurtă, astfel încât efectul lor nu afectează zona în care este amplasat obiectivul.

Se va stabili programul de aprovizionare / evacuare deșeuri astfel încât deranjul creat vecinătăților să fie minim – nu se va face în timpul orelor de odihnă. Se vor evita zgomotele inutile în cadrul manevrelor de manipulare în timpul aprovizionării de orice fel.

Se vor evita activitățile potențial generatoare de zgomot care să interfereze cu odihna locuitorilor din zona învecinată.

Se interzice desfășurarea de alte activități decât cele specifice obiectivului.

În condițiile unei bune gestionări a activității desfășurate pe amplasament, obiectivul nu va genera disconfort fonic. Se va limita nivelul sonor în exteriorul clădirii în special în perioada orelor de odihnă.

Conform Ordinului MS 119 din 2014 modificat și actualizat, nivelul acustic echivalent continuu, măsurat în exteriorul locuinței, la 1,5 m înălțime de sol, nu ar trebui să depășească 50-55 dB(A), ziua, motiv pentru care se vor lua măsuri în vederea menținerii nivelelor de zgomot aferente activităților obiectivului, sub limita maximă admisă. În timpul nopții (orele 23-7), limita admisă de zgomot este de 40-45dB(A), fapt pentru care se va evita activitatea / aprovizionarea în timpul nopții.

Pentru limitarea propagării zgomotului către receptorii sensibili din vecinătate se vor carcasa sursele de zgomot (aparatele/ echipamentele dinspre locuințele din vecinătate), izolându-le față de receptorii apropiați, astfel încât să se asigure respectarea limitelor de zgomot impuse de legislația în vigoare. Se recomandă utilizarea unor echipamente mai silențioase - din gama celor care au o putere sonoră a unităților exterioare sub 63 dBA.

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 referitor la Normele de igienă și recomandări privind mediul de viață al populației cu completările și modificările ulterioare și ale Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările ulterioare Legea 11/2020.

În incinta hotelului nu se vor organiza evenimente sau petreceri care să genereze disconfort fonic pentru vecinătăți.

Funcționarea obiectivului să nu ducă la depășirea normelor privind nivelul zgomotului și al vibrațiilor din zona de locuit prevăzute în Ord. 119/2014, cu completările și modificările ulterioare, în SR nr. 10009/2017 – Acustica urbană, în conformitate cu SR ISO 1996/1-2016 și SR ISO 1996/2-2017. Această recomandare se

referă la zgomotul produs de funcționarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente în zonă (ex. trafic auto).

Împotriva senzației de disconfort a populației prin producerea de eventuale zgomote, vibrații, mirosuri, praf, fum a investiției propuse, care afectează liniștea publică sau locatarii adiacenți obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

În condițiile unei bune gestionări a activității desfășurate pe amplasament, obiectivul nu va genera disconfort fonic. Se va limita nivelul sonor în exteriorul clădirii în special în perioada orelor de odihnă.

Având în vedere natura funcțiunii obiectivului și amplasarea acestuia, zgomotul perceput de către vecinătăți se păstrează la un nivel corespunzător.

Acute de zgomot pot apărea și în momentul aprovizionării, sau datorită altor activități specifice, însă acestea se vor manifesta momentan, pe perioade scurte de timp.

În condițiile în care, sursele potențiale generatoare de zgomot (cumulate), identificate prin: traficul auto, activitățile desfășurate în cadrul obiectivului, aprovizionare se vor produce în perioade diferite de timp, considerăm că zgomotul produs se va putea încadra în norme.

Zgomotul produs de vocea umană nu a putut fi estimat (având un grad mare de imprecizie).

Pentru diminuarea impactului asupra vecinătăților, se prevede amenajarea unor spații verzi perimetrale, sub forma unor zone plantate sau gard viu, cu rol de protecție vizuală și de atenuare parțială a zgomotului, fără a afecta locuințele existente sau a genera efecte de umbră.

Dezvoltările ulterioare al zonei vor lua în considerare compatibilitatea cu funcțiunea propusă, pentru a se asigura încadrarea în limitele admisibile pentru zonele locuite.

Funcționarea obiectivului să nu ducă la depășirea normelor privind nivelul zgomotului și al vibrațiilor din zona de locuit prevăzute în Ord. 119/2014, cu completările și modificările ulterioare, în SR nr. 10009/2017 – Acustica urbană, în conformitate cu SR ISO 1996/1-08 și SR ISO 1996/2-08.

Dacă se vor emite noi certificate de urbanism în zonă, în funcție de specificul fiecărui obiectiv, DSP județeană va stabili necesitatea evaluării impactului asupra sănătății populației, în funcție de natura fiecărui obiectiv. La delimitarea în teren a zonei de protecție sanitară se va ține cont de elementele existente (drumuri, cursuri de apă permanente sau temporare, zone de vegetație permanentă etc.).

Concluzii

Studiul de impact asupra stării de sănătate a populației a fost efectuat la solicitarea beneficiarului conform adresei DSP Vrancea, conform prevederilor Ordinului M.S. nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În documentație au fost prevăzute măsuri de protecție privind reducerea impactului asupra mediului și a sănătății populației. Respectarea acestor măsuri și a condițiilor tehnice privind dotările, cât și exploatarea în condiții de siguranță a

instalațiilor în sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului și sănătății populației.

Calitatea vieții și standardele de viață ale comunității locale nu vor fi afectate negativ de funcționarea obiectivului studiat, în condiții normale de funcționare.

În condițiile respectării integrale a documentației prezentate și a recomandărilor din prezentul studiu, distanțele existente pot fi considerate perimetru de protecție sanitară și obiectivul poate funcționa pe amplasamentul existent.

Considerăm că activitățile care se vor desfășura în cadrul obiectivului studiat nu vor afecta negativ confortul și starea de sănătate a populației din zonă, prin aplicarea măsurilor prevăzute.

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operațiile de pe amplasament să se realizeze în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine deteriorarea calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Impactul activităților de pe amplasament asupra atmosferei va fi nesemnificativ, dacă măsurile ce se vor adopta vor situa poluarea în limitele concentrațiilor admise pentru poluanții din emisiile atmosferice.

Prin respectarea tuturor măsurilor de amenajare/funcționare a obiectivului, precum și a prevederilor din domeniul protecției mediului, protecției și securității muncii, poluările accidentale cu impact semnificativ asupra apelor și solului pot fi prevenite și vor fi evitate.

Funcțiunile obiectivului studiat, nu au impact semnificativ asupra solului și apelor subterane, în condițiile respectării tehnologiilor de pe amplasament, conform reglementărilor tehnice în vigoare, respectiv a adoptării măsurilor tehnice și operaționale stabilite, pentru exploatarea funcțiunii propuse a se realiza pe amplasament.

Funcționarea obiectivului să nu ducă la depășirea normelor privind nivelul zgomotului și al vibrațiilor din zona de locuit prevăzute în Ord. 119/2014, cu completările și modificările ulterioare, în SR nr. 10009/2017 – Acustica urbană, în conformitate cu SR ISO 1996/1-08 și SR ISO 1996/2-08. Această recomandare se referă la zgomotul produs de funcționarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente în zonă (ex. trafic auto).

Amplasarea și forma finală a clădirilor trebuie să asigure însorirea locuințelor pe o durată de minimum 1 ½ ore la solstițiul de iarnă, a tuturor încăperilor de locuit din locuințele învecinate amplasamentului.

Prin realizarea acestui obiectiv, cu respectarea măsurilor de diminuare a impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se consideră că prognoza asupra calității vieții se menține în condițiile anterioare, iar prin activitatea sa, condițiile sociale ale comunității din localitate se vor îmbunătăți, atât prin forța de muncă solicitată, prin calitatea forței de muncă cât și a condițiilor de muncă. Impactul funcționării obiectivului studiat va fi pozitiv prin crearea de locuri de muncă și va contribui la creșterea veniturilor la bugetul local.

Coroborând concluziile anterioare, considerăm că, în condițiile respectării proiectului și a recomandărilor din avizele/studiile de specialitate, activitățile care se vor

desfășura în cadrul obiectivului studiat nu vor afecta negativ starea de sănătate a populației din zonă.

*Considerăm că obiectivul de investiție: „**MODERNIZARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE CLĂDIRE DIN SEDIU BANCĂ ÎN HOTEL**”, situat în **municipiul Focșani, strada Ștefan cel Mare, nr. 43, județul Vrancea** poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic în zonă, iar eventualul impact negativ asupra sănătății populației poate fi evitat prin respectarea condițiilor enumerate.*

Elaborator,
Dr. Chirilă Ioan
Medic Primar Igienă
Doctor în Medicină

